

编号	产品名称	技术参数
1	四门更衣柜	1、规格（允许±5%偏差）：900*500*1800mm； 2、整体采用304不锈钢≥1.0mm制作， 3、层板门板采用不锈钢1.0mm折弯、焊接、打磨制成； 4、门数：4门
2	六门更衣柜	1、规格（允许±5%偏差）：1200*500*1800mm； 2、整体采用304不锈钢≥1.0mm制作， 3、层板门板采用不锈钢1.0mm折弯、焊接、打磨制成； 4、门数：6门
3	洗手星	1、面板采用304#≥1.35mm不锈钢制作； 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用304#≥1.0mm不锈钢矩管焊接。 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 5、规格（允许±5%偏差）：500*450*530mm 6、配置冷水龙头 7、星盆规格：（允许±5%偏差）400*350*200mm
4	员工水杯柜	1、规格（允许±5%偏差）：1800*250*1000mm； 2、整体采用304不锈钢≥1.0mm制作， 3、层板侧板采用不锈钢1.0mm折弯、焊接、打磨制成；
5	冷柜（两小门冷藏立柜带锁）	1、规格：620*810*1980mm（±100mm） 2、电压：220V 额定功率：≥230W ★制冷方式：风冷 3、冷藏温度范围-5℃~+10℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃； 4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水； 5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机； 6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 7、配有层架3个，上下可调搁物架设计，承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定； 8、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节能省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条。

6	冷柜（四小门冷冻立柜）	1、规格：1220*810*1980mm（±100mm） 2、电压：220V 额定功率：≥570W ★制冷方式：风冷 3、冷冻温度范围-5℃~-20℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃； 4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水； 5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机； 6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 7、配有层架3个，上下可调搁物架设计,承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定； 8、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节能省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条。
7	冷柜（四小门冷藏立柜）	1、规格：1220*810*1980mm（±100mm） 2、电压：220V 额定功率：≥400W ★制冷方式：风冷， 3、冷藏温度范围-5℃~+10℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃； 4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水； 5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机； 6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 7、配有层架6个，上下可调搁物架设计,承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定； 8、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节能省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条。
8	风幕机	1、电压：220V，功率：220W 2、频率：50HZ 3、风速：≥9m/s 4、风量：≥2000m ³ /h 5、噪音：52分贝及以下 6、输入功率：≥110W 7、安装高度：2米-3米 8、规格（允许±5%偏差）：1500*145*185mm

9	粘捕式灭蚊灯	<p>1、电压：220V,单只灯管，$\geq 6W$，诱捕式，含5张诱捕纸；（适合面积$20m^2-30m^2$）。</p> <p>2、独特外观设计，一体化顶设计，LED光源，省电、性能稳定、不烧机，同时，光线柔和不刺眼，不影响睡眠。粘捕式:无需高压电,更安全;灭蚊蝇安静无噪音，同时不会有蚊蝇飞溅。</p> <p>3、电子启动设计：可承受电压在 200V-240V 范围变动，无电感启动的频闪，稳定性更好、更耐用，不烧灯管不烧机，使用、维护成本低。</p> <p>4、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：355*105*235mm</p>
10	四层平板货架	<p>1、整体采用304#不锈钢制作；</p> <p>2、其中立柱采用$\geq 38mm*38mm*1.0mm$厚不锈钢矩管；</p> <p>3、层板采用$\geq 1.0mm$厚不锈钢磨砂板，下加撑板及加强筋；</p> <p>4、配可调节脚。</p> <p>5、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：1200*500*1500mm</p>
11	洗地龙头	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；</p> <p>3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温$85^{\circ}C$耐压300PSI；</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准1/2"外螺纹；</p> <p>6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。</p> <p>7、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：170*537*504mm</p> <p>★产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求</p>
12	感应水龙头	<p>1.规格（允许$\pm 5\%$偏差）：160*62*169mm</p> <p>2.工作电压：1.5V\times4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4.开孔径：32mm；</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；</p> <p>6.接水口口径为1/2"外螺纹；</p> <p>★产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求</p>
13	双层工作台	<p>1、台面采用304#≥ 1.35厚不锈钢板；</p> <p>2、内衬$\geq 20mm$厚实木板用于减震、消音；</p> <p>3、层板采用304#$\geq 1.0mm$厚不锈钢板；</p> <p>4、立柱采用304#$\geq \phi 38*1.0mm$厚不锈钢圆管。</p> <p>5、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：1500*700*800mm</p>

14	多功能切菜机（商用食品加工机）	<p>1、规格（允许±5%偏差）：1165*550*1255mm；功率：≤3.85KW；电压：220V。</p> <p>2、切菜规格：1-45mm双刀切削、切片规格：3mm、切丁规格：20*20*20mm、切丝规格：3*3mm。</p> <p>3、生产能力：850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，数显控制屏，操控更人性化，提高科技含量。叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。</p> <p>★产品与食品相接触的部件（包括但不限于切刀、输送带、压菜带、切片切丝刀盘）至少符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》及GB4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准的要求。产品整机具有“食品接触产品安全（或者卫生）认证证书”</p> <p>★产品执行标准符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008标准要求：①控制开关（包括但不限于：按钮开关、急停开关）经受GWT650℃灼热丝试验；②器具的结构应使润滑剂、研磨剂等不能与食物组成相接触；③器具应能承受正常使用中</p>
15	土豆脱皮机（商用食品加工机）	<p>1、规格（长宽高、mm）：≥850*600*1100，额定功率：≥1.5KW，电压：220V或380V。</p> <p>2、采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换设计，传动轴转速：≥260r/min。</p> <p>3、产品材质符合GB/T3280-2015标准通过化学成分分析（C≤0.07%、Si≤0.75%、Mn≤2.0%、P≤0.045%、S≤0.03%、8.0%≤Ni≤10.5%、17.5%≤Cr≤19.5%）符合要求；生产能力：≥750KG/H。</p> <p>产品与食品相接触的部件至少符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。产品整机具有“食品接触产品安全（或者卫生）认证证书”（提供有效期内食品接触产品安全（或者卫生）认证证书复印</p>
16	单星工作台	<p>1、规格（允许±5%偏差）：1500*700*800+120mm</p> <p>2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作；</p> <p>3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；</p> <p>4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接；</p> <p>5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱；</p> <p>6、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。</p> <p>7、星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm</p>
17	冷热水龙头	<p>1、出水口距台面高度：200 mm，总高度：300 mm</p> <p>2、配 G1/2 “ 进水接头；</p> <p>3、金属陶瓷阀芯，密封好。</p> <p>4、规格（允许±5%偏差）：300*32*240mm</p> <p>★产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求</p>

18	大单星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 规格（允许±5%偏差）：1200*700*800+120mm 面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 星盆规格：（允许±5%偏差）1000*500*350mm
19	单星杀鱼台	<ol style="list-style-type: none"> 规格（允许±5%偏差）：1500*700*800+120mm 面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm
20	高压花洒龙头	<ol style="list-style-type: none"> 单孔双温预冲洗花洒装置； 陶瓷阀芯； 一字手柄带有冷热水标色螺丝； 大流量喷阀； 6" (152mm) 墙出支架； 开孔：孔径38mm。 规格（允许±5%偏差）：414*492*1175mm <p>★产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求</p>
21	绞切肉机（商用食品加工机）	<ol style="list-style-type: none"> 电压：220V, 额定频率：50Hz； 电机功率：≥1.1KW（铜芯电机） 额定转速≥1400r/min； 产量（kg/h）：≥400（片）200（丝）100（陷）； 采用不锈钢外壳≥1.0mm制作。 规格（允许±5%偏差）：630*430*800mm
22	双星工作台	<ol style="list-style-type: none"> 规格（允许±5%偏差）：1800*700*800+120mm 面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm

23	开水器带底座	1、电源:50Hz 380V 3N [~] ; 功率: 9kw; 电流: 13.6A; 产水量: 95L/h; 规格 (允许±5%偏差): 450*400*880 (mm) (底座单独计算); 水咀: 2个; 2、额定容量: 50L; 防护等级: IPX3; 3、进水方式: 机械延时进水; 4、安全要求: 缺水防干烧保护; 整体发泡; 箱体后置安全锁; 5、材料: A、外壳采用食品级304# \geq 不锈钢雪花无指纹板, 厚: 1.0mm; B、内胆: 采用食品级304#2B不锈钢板, 厚: 1.0mm; 6、产品采用304耐热不锈钢板材, 使用无毒、无腐蚀的高强度绝热灌注聚氨酯发泡保温; 7、聚氨酯发泡保温, 降低元件损耗, 减少水电、资源浪费; 8、防干烧系统: 水位未到达时, 微动开关断开, 防止加热管干烧, 避免元件损坏; 9、内置手动温控器, 适合任何地区使用 (任何海拔高度); 10、产品后置蒸汽预留口, 便于蒸汽排出。
24	净水器	1、净水流量: 3L/min, 2、额定总净水量: 50000L 3、额定功率: 1W 4、进水压力: 0.1-0.4Mpa 5、适用水质: 市政自来水 6、规格 (允许±5%偏差): 380*115*405mm
25	容积式电热水器	1、容积: \geq 320L, 2、功率: \geq 30Kw, 电压: 380V, 3、柔性搪瓷内胆, 工作设计压力1.1MPa, 4、进出口径: DN25 5、按钮型功率控制开关, 可根据需求进行选择调节。 6、实时显示加热状态及系统运行状态, 设备工作状况轻松了解 7、电路标有色码, 简单明了, 操作方便 8、商用级褐金搪瓷抑菌内胆, 承压高、耐腐蚀、抗水垢, 使用寿命 9、加长阳极棒, 全方位强力保护内胆, 防腐抗垢 10、加厚环保保温层, 降低散热损失 11、设恒温器、超温保护、温度/压力安全阀等多种自动控制与安全保护装置, 安全可靠 12、规格 (允许±5%偏差): 1783*610*655mm

26	砧板多功能消毒柜	<p>1、电压220V、功率≤1.25kW。</p> <p>2、消毒方式：臭氧+烘干；臭氧浓度≥20mg/m³，紫外线光主波长：主谱≥253.7nm。</p> <p>3、容积≥720L；至少可放菜刀（规格：刃长230mm*宽115mm）10把，除可用于刀具工具消毒外也可用于食具饮具消毒（如餐刀、餐叉、碗、盘、筷等）；门式：不锈钢带可视平开门，紫外线泄露量≤5 μW/cm²，臭氧泄漏量≤0.003mg/m³。</p> <p>4、消毒杀菌能力要求：产品在满载（开启“热风90min，紫外线臭氧90min”进行试验）作业后对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5.8、杀灭率≥99.999%</p>
27	双星水池连垃圾柜	<p>1、规格（允许±5%偏差）：1500*760*800+120mm</p> <p>2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作；</p> <p>3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；</p> <p>4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接；</p> <p>5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱；</p> <p>6、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置</p> <p>7、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。</p> <p>8、星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm</p>
28	转角工作柜	<p>1、规格（允许±5%偏差）：800*800*800mm</p> <p>2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板；</p> <p>3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；</p> <p>5、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>6、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。</p>
29	单通移门荷台柜	<p>1、规格（允许±5%偏差）：1800*800*800mm</p> <p>2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板；</p> <p>3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；</p> <p>5、配备可移动式趟门；</p> <p>6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>7、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。</p>

30	双门掩门柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：1050*800*800mm 2、台面采用304#≥1.0厚不锈钢板； 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音； 5、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置； 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 7、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。
31	厨房灭火系统（双瓶组）	<ol style="list-style-type: none"> 1.外形尺寸：（允许±5%偏差）：700*240*650mm，喷嘴数量：≥22个，单套净重：≥64kg 2.工作温度：4-55℃，冷却方式：水冷却， 3.氮气瓶压力：≥13Mpa，氮气驱动压力：≥0.9mpa，氮气注入自动切换时间：≤3秒， 4.喷嘴工作压力：0.14MPa/0.17MPa，药剂喷洒时间：13-15秒 5.灭火时间：3-5秒，灭火剂保质期：≥8年，灭火剂容积：12L*2，进水压力：0.15-0.4Mpa 6.根据厨房环境特点本装置均属机械传动，无需任何电源即可工作，避免因电路故障造成装置无法运转，装置具备自动、手动和应急启动三种操作模式。 7.食用油灭火剂植物油脂类专用灭火剂，无毒无腐蚀性 8.喷嘴数量和位置更具灵活性，特制不锈钢低压喷头，多喷头设计 9.装置与消防水/自来水管路相连，系统启动后灭火剂开始喷洒，待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温，达到防止复燃的效果；喷淋角度大，上喷120°角，侧喷80度角，下喷60度角，全覆盖、无死角。 10. SUS304不锈钢无缝钢管，螺纹连接，满足防止管路氧化锈蚀、高压药剂迅速通过的要求 11. 感温装置灵敏度高，纯铜感温易熔片，感温183±3℃/235±3℃两种可选。
32	冷柜（1.8米冷藏工作台）	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格：1800*760*800mm（±100mm） 2、电压：220V 额定功率：≥210W ★制冷方式：风冷，有效容积：≥435L， 3、冷藏温度范围-5℃~+10℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃； 4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水； 5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机； 6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 7、配有层架2个，上下可调搁物架设计，承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定； 8、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节能省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条；

33	炉拼台	<p>1、台面采用304#≥ 1.35</p> <p>2、加强筋采用304#≥ 1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>3、立柱采用304#$\geq 38 \times 1.0$mm厚不锈钢圆管。</p> <p>4、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：300*1200*800mm</p>
34	商用燃气煲仔炉（六头）	<p>1、外形尺寸：（允许$\pm 5\%$偏差）：1150*950*800（mm）。炉体外壳：采用304#不锈钢板材制作，板材厚度≥ 1.35mm；台面采用凸型成型工艺，防溢设计；</p> <p>2、炉体骨架：采用全201#不锈钢折弯成型，全不锈钢铆钉铆接工艺，无焊接，不破坏不锈钢材料表面防腐层；</p> <p>3、立柱：采用$\Phi 50$不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节；</p> <p>4、炉盘：采用球墨圆角炉盘，耐高温不易变形</p> <p>5、燃烧器：球墨铸铁材质八角立体燃烧炉头；采用220V脉冲式电点火器，额定点火功率13W，提高点火效率，无需更换电池及避免点火功率小不易点火现象；额定热负荷$\geq 5\text{kW} \times 6$</p> <p>产品符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。</p>
35	商用燃气炒菜灶	<p>1、外形尺寸（允许$\pm 5\%$偏差）：2000*1150*800+400mm</p> <p>2、灶体外壳：采用304#不锈钢板材制作，灶面板板材厚度≥ 1.35mm，面板内填航天级隔热材料，侧板、围板等装饰板板材厚度均≥ 0.98mm；</p> <p>3、骨架、立柱：采用热镀锌材质折弯成型，全不锈钢铆钉拉铆组装，无焊接，不破坏热镀锌材料表面防腐层。承重立柱采用管径≥ 48mm钢管外套管径≥ 49mm不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚；</p> <p>4、炉膛：采用球墨铸铁材质无缝拉伸一体成型，炉膛底衬耐火泥隔热保护；</p> <p>5、炉头：球墨铸铁材质，额定热负荷$\geq 35\text{kW} \times 2$，智能电子点火+熄火保护系统，采用宽压自适应技术，点火不受气压影响，一次点火成功率99%以上，意外熄火0.5秒自动断气；</p> <p>6、额定电压：220V，风机功率：$\leq 180\text{W} \times 2$。</p> <p>产品符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。</p>

36	商用燃气大锅灶	<p>1、外形尺寸（允许±5%偏差）：2000*1150*800+400/100（mm）灶体外壳：采用304#不锈钢板材制作，灶面板板材厚度≥1.35mm，面板内填航天级隔热材料，侧板、围板等装饰板板材厚度均≥0.98mm；</p> <p>2、骨架、立柱：采用热镀锌材质折弯成型，全不锈钢铆钉拉铆组装，无焊接，不破坏热镀锌材料表面防腐层。承重立柱采用管径≥48mm钢管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚；</p> <p>3、炉膛：双层金属膛无缝拉伸一体成型，夹层内填隔热保温材料，组成三层保温聚热耐用炉膛，炉膛底衬耐火泥隔热保护；</p> <p>4、炉头：球墨铸铁材质，中心火种设计（点火快、燃烧稳、抗风强），搭配环形立体供气系统，火力均匀分布，采用宽压自适应技术，点火不受气压影响，一次点火成功率99%以上，意外熄火0.5秒自动断气；额定热负荷≥50kW*2；</p> <p>6、风机：额定电压：220V，风机功率：≤180W*2；</p> <p>7、烟囱底座：采用内外304不锈钢内填保温材料的三层结构设计，板材厚度1.5mm，激光切割折弯成型，搭配冷却口和排水口，快速散热、水汽自动排出；</p> <p>8、观火孔：采用内置观火镜，面板漏空观火孔，火焰不外窜，隔绝高温，观火更安全。</p> <p>9、标配反边铸铁大炒锅2口。</p>
37	杂物电梯	<p>1、梯种：传菜电梯</p> <p>2、机房位置：井道顶部</p> <p>3、载重：300Kg</p> <p>4、速度：0.4m/s 提升高度：≈4m</p> <p>5、运行层数：2层 停站数：2站</p> <p>6、材质：201不锈钢</p> <p>7、开门方式：垂直上下中分门</p> <p>8、驱动方式：曳引交流单速</p> <p>9、减速比：1：1</p> <p>10、控制系统：微机控制</p> <p>11、操控方式：手动按钮</p> <p>12、不包含基座施工，包含特种设备验收及办理合格证</p>
38	油网烟罩连灯带鲜风系统	<p>1、采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>2、烟罩隔油网采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>3、配置不锈钢滤油网、不锈钢接油盒、LED平板灯，带新风系统</p> <p>4、规格（允许±5%偏差）：L*1350*550mm</p>

39	软水器	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用集成智能阀，机器工作全程智能控制，无需手动操作 2、采用9L装进口罗门哈斯树脂，使用寿命在8-10年，软水盐每次添加10kg左右，软化效果更好，节盐20%。 3、缺盐提醒功能，断电记忆功能。 4、额定软水流量1T/H 5、电压：220V 50HZ 6、工作水压：0.1-0.4MPa 7、树脂量：9L 8、耗盐量：1.08KG 9、盐箱储盐量：10KG 10、进出水口：3/4 11、排污口：Φ18MM 12、毛重：16.5KG 13、规格（允许±5%偏差）：270*475*508mm
40	商用燃气蒸柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：1200*950*1720mm 2、箱体内外胆材质均采用304#不锈钢板材制作，板材厚度≥0.98mm，水胆及燃烧器采用304#不锈钢板材制作，板材厚度1.5mm； 3、柜体骨架采304#不锈钢板材≥0.98mm折弯成型，全不锈钢铆钉铆接工艺，无焊接，不破坏热镀锌材料表面防腐层； 4、配可升降、可拆卸式蒸饭盘轨道，可根据食材高度灵活调节，适配不同深度规格蒸盘，配不锈钢渐进式门把手； 5、箱体内可视化蒸汽机观察口，可拆卸式前面板，搭配前端排水槽及滤渣器，方便内部清洁、部件检修与残渣清理，降低维护难度； 6、配置智能水控系统：搭载自动进水与自动补水装置，满水自动停止，避免溢出；同时具备缺水保护、防干烧功能，水胆水位过低时立即切断气源并报警； 7、采用双重泄压安全系统：重力泄压阀与电磁泄压阀，配合三重智能防护（熄火保护、过热保护、缺水保护），确保箱内压力超标时0.3秒内快速泄压； 8、电压：220V，风机功率≤120W，额定热负荷≥25kW； 9、侧火排设计，常温水状态下4分钟出蒸汽。
41	竖盘双门蒸饭柜(电热)	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：1000*750*1600mm 2、电压：380V 功率：≥24KW 3、外壳≥1.0mm不锈钢板制作，内胆304#≥0.8mm不锈钢磨砂板制作， 4、整体发泡保温层，304#不锈钢承托；水箱里配溢水阀；饭盘托架是卡槽式， 5、不锈钢锁扣，把手，合叶经久耐用； 6、容量：24盘，配304#≥0.6mm的600*400*48mm蒸饭盘24个。 7、柜脚采用Φ≥51mm不锈钢管制作，配可调升降脚

42	商用豆浆机	<p>1、全自动制浆清洗，免滤无渣，60升制浆、制作豆花。</p> <p>2、功能：具有加热、自动保温、自动清洗、自动上水、自动磨浆、自动锁屏、温度显示、七彩显示屏、循环磨浆。</p> <p>3、机身整体304食品级不锈钢材质，多功能触摸彩色面板，全自动故障代码显示；采用轴流磨粉碎专利技术，9度精磨，</p> <p>4、10重安全保护：过热保护、过载保护、短路保护、漏电保护、电机堵转保护、水位超高保护、防溢保护、防干烧保护、电源过欠压保护、盖线位保护。</p> <p>5、额定电压：380V/50HZ；功率：13.8KW。</p>
43	商用全预混摇摆汤锅	<p>1、规格（允许±5%偏差）：1400*1100*1000mm 额定燃气压力：2.0kpa，额定热负荷：≥70kw</p> <p>2、额定电压：220V额定频率：50Hz，额定功率：200w，</p> <p>3、燃气种类：天然气（12T）耗气量：天然气7 m³/h</p> <p>4、容量：200L，锅内直径：900mm，锅内深度：470mm/200L/锅内直径：900mm/，锅胆304，</p> <p>5、3mm厚板材旋压成型，外壳和支架采用201#不锈钢制作</p> <p>产品符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。</p>
44	单星盆水池连垃圾柜	<p>1、规格（允许±5%偏差）：700*760*800+120mm</p> <p>2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作；</p> <p>3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；</p> <p>4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接；</p> <p>5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱；</p> <p>6、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置</p> <p>7、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。</p> <p>8、星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm</p>
45	醒发箱	<p>1、规格（允许±5%偏差）：500*860*2000mm</p> <p>2、电压：220V功率：2KW，温度0-65 湿度0-90，</p> <p>3、多功能喷雾发酵箱，采用0.6mm厚优质不锈钢。30mm厚聚氨酯整体发泡，升温快，保温好，</p> <p>4、全自动微电脑式控制面板，准确反映发酵箱内部温度，湿度和时间。</p> <p>5、全自动喷雾加温加湿迅速产生蒸汽，发酵效果好。LED照明，双层钢化透视玻璃。</p> <p>6、内部托盘层架采用加厚优质铝合金一体成型，耐腐蚀，不变形。单独卡放，方便调换位置。</p>
46	多功能搅拌机（商用食品加工机）	<p>1、功率：≥1.5KW 电压：220V</p> <p>2、规格（允许±5%偏差）：680*480*1000mm</p> <p>3、和面量3-4KG料桶容积30升</p> <p>4、变频搅拌机三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩</p> <p>5、使用变频器控制，低噪音。配有指示灯按钮，提高安全性。</p>

47	双动和面机（商用食品加工机）	<p>1、规格（允许±5%偏差）：800*440*900</p> <p>1、功率：1.5KW电压：220v</p> <p>3、料桶容积≥30升，和面量≥12千克。</p> <p>4、该机器使用变频器替代了机械齿轮换速，减少故障率。超低更噪音。造型新颖美观。</p> <p>5、本机低速部分（料筒运转）采用链条传动</p> <p>6、掀盖停机，使用更安全</p>
48	压面机（商用食品加工机）	<p>1、功率：≥1.5KW。电压220/380v</p> <p>2、规格（允许±5%偏差）：620*780*970。</p> <p>3、压面宽度≥340毫米。压面厚度1—20毫米可调节。</p> <p>4、传动结构链条传动，传动齿轮装有自动张紧装置，低噪音和低震动方便操作。</p> <p>5、顺面板，接面板使用304食品级不锈钢板制作。</p> <p>6、安全配置：设有急停按钮，</p>
49	紫外线消毒灯	<p>1、规格：930*50*70（±5mm）；</p> <p>2、主要用途：室内空气消毒、硬质物体表面消毒、餐饮具消毒；</p> <p>3、杀菌消毒无遮挡；可承受电压在200V-240V范围变动，紫外线和臭氧双重杀菌稳定性更好；封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计；标准国标铜线，总长1米，外露长度0.9米；灯管寿命可达6000小时；</p> <p>制造商具有“消毒产品生产企业卫生许可证”；产品属于第二类消毒产品，具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台 (https://credit.idzx.net.cn/xdcp) 上查询验证；</p>
50	柜式电饼铛	<p>1、规格（允许±5%偏差）：700*850*750+170（mm）</p> <p>2、加热功率5KW,下铛功率：≥2.3KW,上铛功率：≥2.7KW,上铛外径60，内径56,下铛外径56，内径53</p> <p>3、整体采用全不锈钢材质，悬浮式把手</p> <p>4、大面积封闭加热，自动恒温</p> <p>5、迅速升温，温度误差小</p> <p>6、锅体氮化工艺，健康无涂层，</p> <p>7、节能环保，降低能耗</p> <p>8、加热管加热</p>

51	三层电烤箱	<p>1. 电压：380V，功率：≥21KW。</p> <p>2. 规格（允许±5%偏差）：1240*835*1535mm</p> <p>3. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀</p> <p>4. 黑色钛金拉丝板，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。</p> <p>5. 全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。</p> <p>6. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等</p> <p>7. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用6条发热管，使食物烘烤更均匀。</p> <p>8. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。</p> <p>产品GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。产品具有“食品接触产品安全（或者卫生）认证证书”（提供食品接触产品安全（或者卫生）认证证书复印件）</p>
52	饼盘车	<p>1、规格（允许±5%偏差）：450*720*1500</p> <p>2、主骨架采用≥38mm*38mm*≥1.0mm厚不锈钢方管制作，</p> <p>3、车顶盖板：烤盘轨道采用≥1.2mm厚不锈钢板折弯成型，</p> <p>4、安装不低于4寸静音承重轮（2个定向轮、2个带刹车万向轮）。</p> <p>5、立柱与主体采用焊接工艺，焊接缝光滑。</p>
53	冷柜（1.5米石案冷藏工作台）	<p>1、规格：1500*760*800mm（±100mm）带石案台</p> <p>2、电压：220V 额定功率：≥210W</p> <p>★制冷方式：风冷，</p> <p>3、冷藏温度范围-5℃~+10℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃；</p> <p>4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水；</p> <p>5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机；</p> <p>6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器；</p> <p>7、配有层架2个，上下可调搁物架设计,承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定；</p> <p>8、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节能省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条；</p>

54	单星水池连垃圾柜	1、规格（允许±5%偏差）：700*760*800+120 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 6、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置 7、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 8、星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm
55	拉门工作柜	1、规格（允许±5%偏差）：850*760*800 2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板； 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音； 5、配备可移动式趟门； 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 7、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。
56	台式搅拌机	1、电压：380v 2、功率：1kw 3、容量：≥7L
57	壁挂式空调	1、电压：220V功率：1.5KW 2、制冷量3530(150~5410) 3、制热量5110(150~7030) 制冷适用面积15-23m ² 4、一级能效
58	台式双缸炸炉	1、规格（允许±5%偏差）：530*325*330mm 2、电压：220V 功率：3+3kw 3、全不锈钢机身和盖板，油缸配有油量提醒刻度标识 4、圆角造型，具有曲线美，独特的挂篮设计，方便实用，整机结构安全合理 5、可拆卸炉头，方便清洁，省心省力。 6、温控范围50℃—200℃，，升温快，温差少。

59	单门掩门柜	1、规格（允许±5%偏差）：660*760*800mm 2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板； 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音； 5、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置； 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 7、柱脚采用304#≥Φ50*1.0mm厚不锈钢。
60	定制异型单通荷台	1、规格（允许±5%偏差）：1500*760*800mm 2、台面采用304#≥1.0厚不锈钢板； 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音； 5、配备可移动式趟门； 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 7、柱脚采用304#≥Φ50*1.0mm厚不锈钢。
61	刀具消毒柜	1、容积：≥40L，摆放刀数量≥10把；功率：≥110W； 2、全无磁不锈钢箱体，不锈钢柜门带锁； 3、规格（允许±5%偏差）：435*230*650mm
62	烤鸭炉	1、外壳采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作； 2、能源：天然气，配置熄火保护装置； 3、带可视玻璃窗。 4、规格（允许±5%偏差）：800*800*1300mm 产品符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。
63	商用燃气矮汤炉（双头）	1、炉体外壳：采用304#不锈钢板材制作，炉面板板材厚度≥1.35mm，炉面板采用凸型成型工艺，防溢设计；侧板、围板等装饰板板材厚度均≥0.98mm； 2、骨架、立柱：采用201不锈钢板材折弯成型，板材厚度≥0.98mm；立柱采用Φ50不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节； 3、炉膛：采用球墨铸铁材质一体成型炉膛，配球墨反射板； 4、炉头：鼓风预混式节能炉头；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥35kW*2； 5、风机：额定电压：220V，风机功率：≤120W*2；采用双叶轮增压设计，主材选用全铜电机芯+铝材叶轮+精密轴承。 6、外形尺寸：（允许±5%偏差）：1200*700*500+200/40（mm）

64	双门凉鸭柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、机身内外材质为201#优质正材不锈钢，内胆底部为圆角，易于清洁，箱体60mm厚高密度环戊烷保温层； 2、温度范围+2℃~+25℃，功率：2200W； 3、风干除湿专用机组，升级新款温控器，操作更简单，配4根活动式承重挂杆， 4、可自由调节间距，高转速大风机，风干迅速，标配2个接油盘，约可挂置38只鸭子； 5、柜内配暖黄光LED灯，双层中空钢化玻璃门，加厚发泡保温层； 6、规格（允许±5%偏差）：1260*730*2130mm
65	雪花机	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：560**885*1800mm 2、产冰量220KG，储冰量150KG， 3、电压：220V/功率1000W 4、碎冰冰块松软，碎冰效果好，具有保鲜能力，含水量相对冰块略高 5、垂直设置的全铜制冰板，极快的制冷效率 6、采用304不锈钢及ABS工程塑料，PE滚塑圆角 储冰桶，造型美观，坚固，实用。 7、电脑板智能控制，自动制冰，自动落冰，清洗，故障报警。 8、分体式制冰机采用自动回归门储冰桶设计，关门时无噪音 9、储冰桶门板要求具备自动关闭功能，具有阻力器， 10、可适应43C高温，保证机器在高温下正常工作。
66	分体式制冰机	<ol style="list-style-type: none"> 1、产冰量24H:220kg 2、储冰量:160kg 3、冰型:方形冰 4、电源:220V功率:1000W 5、规格（允许±5%偏差）：560*830*(1655+150)mmmm 6、制冷剂:R404a 7、制冷方式:风冷/水冷 8、采用304不锈钢及ABS工程塑料制作，PE滚塑圆角储冰桶。 9、电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。
67	热风循环消毒柜（密胺）	<ol style="list-style-type: none"> 1、双门，铝合金边框全钢化宽边玻璃门（耐高温），不锈钢柜体；容积：≥600L, 功率：≥1500W； 2、全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；子弹头柜脚；触摸式电脑屏控制；臭氧、紫外线、隐藏式发热体，高温热风循环； 产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。产品具有“食品接触产品安全（或者卫生）认证证书”（提供食品接触产品安全（或者卫生）认证证书复印件） 具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证； 4、规格：1120*480*1800（+5mm）

68	保温售饭台连热汤池柜	1、面板采用304# \geq 1.35mm不锈钢板；侧板及围板采用304# \geq 1.0mm厚不锈钢板； 2、选用恒温温度调拨器及不锈钢防干烧发热管3根； 3、功率：220V/ \geq 2KW； 4、配1/1*5“不锈钢份数盘5套（带盖子）”。 5、规格（允许 \pm 5%偏差）：1800*900*800mm
69	汤饭保温柜连热汤池	1、面板采用304# \geq 1.35mm不锈钢板；侧板及围板采用304# \geq 1.0mm厚不锈钢板； 2、选用恒温温度调拨器及不锈钢防干烧发热管3根； 3、功率：220V/ \geq 2KW 4、规格（允许 \pm 5%偏差）：1200*900*800mm
70	保温汤锅（商用）	1、功率电压：1500W/220V或380V 2、安装方式：嵌入式 3、开孔尺寸：台面开孔：295*295，控制器开孔：170*100 4、整机采用304不锈钢制造，坚固耐用。 5、温度可调节范围：50-100 $^{\circ}$ C，采用智能电子温度控制系统，具有过温保护，暖汤炉控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定，并实时显示当前设定温度。 6、暖汤炉采用无需散热设计、无噪音。 7、模块化设计，电源及温度控制线采用插头快速对接方式，安全稳固。 8、可用于米饭、汤、粥、酱汁等食物等的保温和存放保温。
71	保温灯	1、功率电压：250W/230V, DN250xH(伸缩范围800-1800mm) 2、保温灯用于食品保温、装饰和照明。 3、保温灯灯罩采用不锈钢制作，耐用不易变形。 4、保温灯灯罩设有散热孔，采用耐高温陶瓷灯座，有效降低灯罩表面温度 5、保温灯底部与台面距离 450-550mm.
72	嵌入式热板	1、规格（允许 \pm 5%偏差）：1265*500*62+10mm 2、功率电压：1450W/220V 3、安装方式：嵌入式，标配黑色不锈钢边框 4、开孔尺寸：台面开孔：1235*470，控制器开孔：170*100 5、温度可调节范围：50-120 $^{\circ}$ C，采用智能电子温度控制系统，内部具有过温保护装置，保温板控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定，并实时显示当前设定温度。 6、保温板采用无需散热设计、无噪音。 7、面板采用一体无拼接式黑晶玻璃，整机采用304不锈钢制作 8、模块化设计，电源及温度控制线采用插头快速对接方式，安全稳固。 9、温度控制线标配1.5米

73	商用 三层阶梯式展示冷柜	1、外形尺寸：（允许±5%偏差）：1500*800*1000mm； 2、温度可调范围：冷藏温度：8℃~-2℃； 3、制冷方式：风冷，电压：220v，24能耗≤2.2KW。
74	油烟净化器一体机	1. 适配电机电压：220V、功率≥2KW； 2. 技术参数指标：风量（m ³ /h）：≥4000； 3. 净化效率≥98%；三相五线； 4. 烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术 5. 不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用； 6. 电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用； 7. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 8. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护； 9. 具有除味功能，有效降解经过的油烟气体； 10. 规格（允许±5%偏差）：7650*1200*1000mm
75	四孔蒸汽炉	1、规格（允许±5%偏差）：800*730*850mm 2、电压：380V 功率：9+9kw 3、一体拉伸缸体，前后式倾角圆弧过渡食物残渣易清理， 4、台面板304#不锈钢油磨拉丝板模具拉伸，厚度≥1.0mm。强度高。 5、缸体深度深，热量大，蒸煮食物效果快。 6、外置式方篮把手，免烫伤，设备自带水喉注水功能 7、带缺水保护装置，防止发热板干热。 8、缸体带温度控制，用户可根据实际需要在30℃至110℃之间调节。 9、内凹拉伸式柜门。 10、6寸不锈钢可调脚可调节范围+25mm
76	工作台连柜座	1、规格（允许±5%偏差）：500*730*850 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 4、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 5、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作 6、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。

77	电全平扒炉	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：800*730*850mm 2、电压：380V 功率：11kw 3、（可镀硬铬）扒板，效率更高，厚16mm保持热惯性。 4、扒板全平。 5、炉壳体材料使用304#不锈钢油磨拉丝板台面板厚度≥1.2mm。 6、自动控温设置，温控范围50℃~300℃可调。 7、扒板下面有温控探头，抬起时请小心。 8、易于清洁的台面拉伸圆弧设计，便于清洁。 9、内凹拉伸式柜门。 10、6寸不锈钢可调脚，可调节范围：+25mm
78	单门工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：750*760*800 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 4、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 5、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置 6、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
79	单星工作台柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：1200*760*800+120mm 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 6、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作，自动回归位装置 7、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 8、星盆规格：（允许±5%偏差）500*500*280mm
80	双头煮面炉	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：1500*730*850mm 2、电压：380V 功率：9+9kw 3、一体拉伸缸体，前后式倾角圆弧过渡食物残渣易清理， 4、台面板304#不锈钢油磨拉丝板模具拉伸，厚度≥1.2mm。 5、缸体深度深，热量大，煮食物效果快。 6、外置式方篮把手，免烫伤，设备自带水喉注水功能 7、带缺水保护装置，防止发热板干热。 8、缸体带温度控制，用户可根据实际需要在30℃至110℃之间调节。 9、内凹拉伸式柜门。 10、6寸不锈钢可调脚可调节范围：+25mm

81	嵌入式保温炉	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率电压：3KW/220V 2、安装方式：嵌入式 3、开孔尺寸：台面开孔：715×565×250，控制器开孔：170*100 4、整机采用304不锈钢制造，坚固耐用。 5、温度可调节范围：50-100℃，采用智能电子温度控制系统，内部特设过温保护，暖汤炉控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定,并实时显示当前设定温度。 6、暖汤池采用无需散热设计、无噪音。 7、模块化设计，电源及温度控制线采用高品质航空插头快速对接方式，安全稳固。
82	小件投掷柜	<ol style="list-style-type: none"> 1.规格（允许±5%偏差）：2000*300*800 mm 2.内置回收桶尺寸：400*260*475mm 3.采用SUS304材质，厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，柜门拉手采用合金隐形拉手。 4.不锈钢板抽型面板，压凹成型圆环弧面，便于液体流入。 5.超大投料口200mm，方便投料。 6.可回收易拉罐、水瓶、纸巾等物品。 7.可以集中回收筷子，勺子，刀叉等不锈钢和密胺类小件餐具。 8.可应用于链片式或皮筋式等各种输送带。 9.可拓展使用，如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。
83	收餐传送带	<ol style="list-style-type: none"> 1、运行速度：~20m/min 2、电压：220V/1ph 3、功率：0.4kW 4、采用优质加厚SUS304不锈钢材质，实厚≥1.1mm，板材双面雪花丝处理，激光开料，切割、折弯。 5、整体半封板设计，外观无焊点、无螺丝拼接空洞。 6、采用食品级POM链片，确保食品卫生。 7、采用变频调速，配置柔性启动和停止设计。 8、主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。 9、内置残渣抽屉。

84	鼓泡式长龙洗碗机	<p>1. 规格（允许±5%偏差）：4300×1100×1850mm，入口宽度：605mm，网带宽度：510mm。</p> <p>2. 最大洗涤高度：420mm，最大洗涤量：2500-3500碟/小时（10寸碟），，进水压力：0.15-0.4Mpa，耗水量：300-350L/H。</p> <p>3. 洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：80-85℃，烘干温度：90-110℃，加热方式：电加热；整机功率≤：71kw, 电源要求：380V/50Hz/3N/三相五线。</p> <p>4. 整机配置：集进端连续浸泡模块（900mm）+高温喷淋清洗模块（800mm）+双喷淋高温漂洗模块（600mm）+热风循环烘干模块（800mm）+出端自动滑落模块（1100mm）功能为一体。</p> <p>5. 整机双层壁式结构隔热、隔噪音，防飞溅，采用加厚大容量水箱，加高电控箱，整机外壳加厚国标201不锈钢≥1.1mm）、涉水内层含传动系统、设备内壁、水箱、喷嘴、所有螺丝钉，均采用国标SUS304材质，板材双面雪花丝处理，激光开料，切割、折弯，洗碗机柜门开启高度可调节。</p> <p>6. 全自动清洗系统：餐具通过连续传送履带自动进入洗碗机清洗，每个高温喷淋清洗缸上下各4根交叉式主洗臂、清洗臂采用耐腐蚀性和耐高压程度强的加厚国标304 材质，采用高压喷洗设计</p> <p>7. 电控系统：全电子触控智能面板，三点式触控操作，洗碗机控制系统，可手动对设备运行速度，运行温度进行实质化设定，设备运行状态实时监控，配置电机过载保护。可监控设备实时高低水位，门开关，卡盘状态，电机限位，水泵运行，主洗加热，漂洗加热，烘干等模块运行状态。</p> <p>8. 加热系统：采用内置式漂洗加热系统和漂洗泵，设有保护装置，保证水压的稳定，确保洗碗机在运行过程中启动快，运行过程中温度稳定。</p> <p>9. 自动喷淋系统、双喷淋系统、整体水箱导水循环结构、自清洗功能、自动烘干系统、中强力离心风机和干烧电热管</p>
85	90° 传送带转角器	<p>1、运行速度：~20m/min</p> <p>2、电压：220V/1ph</p> <p>3、功率：0.4kW</p> <p>4、采用优质加厚SUS304不锈钢材质，标厚1.2mm，实厚≥1.1mm，板材双面雪花丝处理，激光开料，切割、折弯。</p> <p>5、整体半封板设计，外观无焊点、无螺丝拼接空洞。</p> <p>6、采用食品级POM链片，确保食品卫生。</p> <p>7、采用变频调速，配置柔性启动和停止设计。</p> <p>8、主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。</p> <p>9、内置残渣抽屉。</p>
86	不锈钢隔油池	<p>1、采用304#≥1.2mm厚不锈钢制作，满焊处理</p> <p>2、带提升泵处理</p> <p>3、做法按照标准隔油池图集制作</p> <p>4、规格（允许±5%偏差）：1200*1000*1000mm</p>

87	挂墙热水器	<ol style="list-style-type: none"> 1、内胆材质：搪瓷内胆(钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$) 2、额定容量：$\geq 80\text{L}$ 3、功率：≥ 3000 4、核定压力：1.0（常规0.75） 5、超温保护：$\geq 93^{\circ}\text{C}$ 6、一级能效 7、额定电压：$220\text{VAC}/50\text{Hz}$ 8、带活水装置，清洗内胆更便捷！ 9、出水断电外加三重漏电防护。
88	中间滤网式抽气罩	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用$304\# \geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢制作； 2、烟罩隔油网采用$304\# \geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢制作； 3、配置不锈钢滤油网、不锈钢接油盒、LED平板灯。 4、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$L*1000*550\text{mm}$
89	收盘车	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$700*550*1000\text{mm}$ 2、采用$304\# \geq 1.0\text{mm}$不锈钢制作； 3、采用$304\# 38*1.0\text{mm}$不锈钢管做支撑立柱； 4、配置刹车静音万向轮。
90	单通上掀门三门碗柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$1200*500*1800\text{mm}$ 2、材质：柜体整体采用$304\#$不锈钢板制作，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3、底板、层板下均使用U型不锈钢加强筋焊接加固：加强筋板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 4、立柱：立柱管采用不锈钢$38\text{mm}*38\text{mm} \geq 1.0\text{mm}$方管。 5、采用静音双层$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢滑动门，上下推拉式结构，隔物层3层。 6、配6寸不锈钢可调式重力脚
91	煮面炉	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$1800*900*850\text{mm}$ 2、电压：380V 功率：$9+9\text{kw}$ 3、一体拉伸缸体，前后式倾角圆弧过渡食物残渣易清理， 4、台面$304\#$不锈钢油磨拉丝板模具拉伸，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 5、缸体深度深，热量大，煮食物效果快。 6、外置式方篮把手，免烫伤，设备自带水喉注水功能 7、带缺水保护装置，防止发热板干热。 8、缸体带温度控制，用户可根据实际需要在30°C至110°C之间调节。 9、内凹拉伸式柜门。 10、6寸不锈钢可调脚可调节范围：$\pm 25\text{mm}$

92	单门保温车（热）	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格（允许±5%偏差）：795*975*1795mm 2、电压：220V 功率：≥2.6kw 3、全304#不锈钢设计制作，易清洁，采用热风送风加热方式，温度均匀 4、具有保湿功能且温度可调节，能延长食物保鲜及存放时间 5、保温餐车采用热风对流模式，温控范围30℃—100℃，风机送风加热模式，升温快发热均匀 6、底部放置水盆，采用自然蒸发的方式保持食物的湿度 7、设有数字显示湿度控制器，能使柜内温度保持恒定且能随时控制 8、单门，11层，每层可放2个1/2份数盆 9、机身有不锈钢把手和万向轮，带刹车功能
93	移动式布菲台	<ol style="list-style-type: none"> 1、基材:实木多层板,符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 2、面材:纳米石纹板，表面凹凸立体纹路；耐划伤，耐水，耐潮湿。 3、油漆:采用环保油漆，工艺“五底三面”，耐磨性强，挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L,苯含量未检出，符合GB 18581-2020标准；。 4、石英石弯曲强度≥40Mpa;石材硬度URR≥50;冲击韧性每kJ/m²≥4; 5、石材表面应无破裂、裂缝或起泡，最大污染深度≤0.12mm;阻燃性能燃指数≥35；任何变色采用研磨或抛光剂可除去并接近板材原状并不影响板材的使用。
94	一体式保温灯连下保温座	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率电压：1500W/220V 2、安装方式：台上式 3、温度可调节范围：50-100℃，采用智能电子温度控制系统，具有过温保护，暖汤炉控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定,并实时显示当前设定温度。 4、暖炉采用无需散热设计、无噪音。 5、模块化设计，电源及温度控制线采用插头快速对接方式，安全稳固。 6、可用于米饭、汤、粥、酱汁、热菜等食物等的保温和存放保温。
95	一体式保温汤炉	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率电压：1500W/220V 2、安装方式：台上式 3、温度可调节范围：50-100℃，采用智能电子温度控制系统，具有过温保护，暖汤炉控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定,并实时显示当前设定温度。 4、暖炉采用无需散热设计、无噪音。 5、模块化设计，电源及温度控制线采用插头快速对接方式，安全稳固。 6、可用于米饭、汤、粥、酱汁、热菜等食物等的保温和存放保温。

96	双星盆水池	1、规格（允许±5%偏差）：1200*650*800+120mm 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 6、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 7、星盆规格：（允许±5%偏差）500*450*280mm
97	冷柜（1.5米冷藏工作台）	1、规格：1500*760*800mm（±100mm） 2、电压：220V 额定功率：≥210W ★制冷方式：风冷，有效容积：≥363L， 3、冷藏温度范围-5℃~+10℃，自蒸发，无需排水，.适用环境气温40℃； 4、采用智能温控，温度设定精度0.1-0.5℃，箱内温差不超过2度，强弱电分离，220V强电藏于后侧，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水； 5、环保冷媒R290的制冷剂，散热风机及蒸发风机采用静音风机； 6、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 7、配有层架2个，上下可调搁物架设计 承重>36KG，万向移动脚轮带刹车，方便移动和固定。
98	单通暖碟柜	1、规格（允许±5%偏差）：1800*800*800mm 2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板； 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音； 5、配备可移动式趟门； 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板； 7、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。 8、电压：220V功率：≥2KW
99	三门海鲜蒸柜（电磁加热）	1、规格（允许±5%偏差）：1000*810*1850mm； 2、功率：≥25KW/电压380V； 3、采用优质不锈钢，板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 4、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能；主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高； 5、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强；5、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准； 6、开关为十一档滑杆磁控开关，能够精确化控温、经久耐用；显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度；

100	商用电磁灶（单头低汤炉）	<p>1、规格（长*宽*高）：$\geq 700*800*600+600$（mm）；</p> <p>2、材质：不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥ 10级，炉面板厚度1.2mm，其他侧板厚度1.0mm；</p> <p>3、加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂；</p> <p>4、配$\phi 500*500$mm不锈钢复合底汤桶，SUS304不锈钢摇摆水龙头，8档360度旋转无级变速档位火力开关配置；</p> <p>5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位和用电度数累计；</p> <p>6、物联数字机芯，足功率机芯配置，采用72MHZ的高速数字处理器，≥ 25项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案；</p> <p>★额定功率：$\geq 15KW$（380V），能效等级1级，热效率实测值$\geq 92\%$，符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求；</p>
101	商用电磁灶（六头煲仔炉）	<p>1、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$1200*900*800+150$mm；</p> <p>2、材质：不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥ 10级，炉面板厚度1.2mm，其他侧板厚度1.0mm；</p> <p>3、触摸旋钮式开关，多档位调节，精准调节功率，实时显示当前加热功率和档位，可自定义菜单，定时、定温操作简单，方便；</p> <p>4、配高密度微晶面板，微晶板规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$300*300$（mm）；</p> <p>5、采用380V半桥方案机芯，持久耐用，比普通单管方案寿命长一倍以上；采用大容量75A的IGBT模块，比普通单管IGBT负载能力大一倍，驱动力更强，性能更稳定；</p> <p>6、自动检测锅具功能节能环保，具有超温、超压、低压等报警功能；</p> <p>7、额定功率：$\geq 3.5KW*6$（380V），</p> <p>★产品执行GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准要求，热效率$\geq 90\%$、能效等级1级能效等级1级，提供中国能效标识。</p>
102	商用电磁灶（双头单尾400小炒炉）	<p>1、规格（允许$\pm 5\%$偏差）：$1800*1100*800+400$mm</p> <p>2、材质：不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥ 10级，炉面板厚度≥ 1.2mm，其他侧板厚度≥ 1.0mm；</p> <p>3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计；</p> <p>4、配$\phi 400$微晶锅，$\phi 500$不锈钢SUS409材质双耳炒锅，SUS304不锈钢摇摆水龙头，8档360度旋转无级变速档位火力开关配置；</p> <p>5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位和用电度数累计；</p> <p>6、自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用72MHZ的高速数字处理器，≥ 25项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案。</p> <p>★额定功率：$\geq 15kW*2$（380V），能效等级1级，热效实测值$\geq 92\%$，符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求；</p>

103	制冰机	<ul style="list-style-type: none"> 1、产冰量24H:80kg 2、储冰量:50kg 3、冰型:方形冰 4、电源:220V功率:580W 5、规格(允许±5%偏差):660*670*1050mm 6、制冷剂:R404a 7、制冷方式:风冷/水冷 8、采用304不锈钢及ABS工程塑料制作,PE滚塑圆角储冰桶。 9、电脑板智能控制,自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。
104	单通工作柜	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格(允许±5%偏差):1500*800*800 2、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板; 3、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板; 4、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音; 5、门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作,自动回归位装置; 6、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板; 7、柱脚采用304#≥φ50*1.0mm厚不锈钢。
105	L型双星污碟台	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格(允许±5%偏差):1500*2300*800+150mm 2、面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作; 3、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作; 4、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接; 5、采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱; 6、台脚处连接不锈钢可调子弹脚,可调节高度。 8、星盆规格:(允许±5%偏差)600*450*280mm
106	洁碟台(带框架)	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面采用304#≥1.35mm厚不锈钢板; 2、内衬20mm厚实木板用于减震、消音; 3、层板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板; 4、立柱采用304#≥φ38*1.0mm厚不锈钢圆管。 5、规格(允许±5%偏差):1500*760*800+150mm

107	通道式洗碗机	<ol style="list-style-type: none"> 规格：1100*750*1450 mm 最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：200筐 洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：80-85℃ 电源要求：380V/50Hz/三相五线制 电加热型功率：38/47kw（可选） 本机集洗涤、漂洗、自清洗功能为一体，净通高度420mm,洗涤大尺寸碗碟更方便。 单道喷淋,内凹式防堵清洗喷管，内置式漂洗加热器,并设有保护装置,保证水压稳定。 倾斜式内顶盖,防止洗涤液外溅到干净餐具。 智能控制,温度可自行设定,安全保护装置,无人收取时会自动停机。
108	三星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 规格（允许±5%偏差）：1800*650*800+120mm 面板采用304#≥1.35mm厚不锈钢制作； 星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作； 横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢圆管焊接； 采用304#≥38*38*1.0mm厚不锈钢圆管做支撑立柱； 台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 星盆规格：（允许±5%偏差）500*450*280mm
109	热风循环消毒柜（高温）	<ol style="list-style-type: none"> 双门，铝合金边框钢化宽边玻璃门（耐高温），不锈钢柜体；容积：≥600L,功率：≥1500W； 全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；子弹头柜脚；触摸式电脑屏控制；臭氧、紫外线、隐藏式发热体，高温热风循环； <p>产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。产品具有“食品接触产品安全（或者卫生）认证证书”</p> <p>具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证；</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格：1120*480*1800（±5mm）
110	单门热风消毒柜	<ol style="list-style-type: none"> 电压：220V、功率≤1.25kW。 大单门结构（宽边玻璃门（耐高温）），不锈钢材质柜体， 配铝合金推拉式五层层架，配套可调子弹脚； 操控方式：触控式；容积≥390L。
111	布菲炉	<ol style="list-style-type: none"> 容量：≥9L；单格/双格可选； 炉身304#不锈钢； 炉盖3mm优质钢化玻璃 规格（允许±5%偏差）：510*460*260mm

112	冷藏库（连机组）	<p>1、规格（允许±5%偏差）：3550*3000*2600mm 温度：冷藏5~-8℃</p> <p>2、冷库内部为R20圆角，304#不锈钢设计；库板，墙板，顶板采用双面0.7mm304#不锈钢聚氨酯库板，防火等级为B1级，密度≥40KG/立方，导热系数≤23w / m².k，抗压强度≥160kPa，粘结强度>0.1MPa；冷库墙板和墙板间、墙板和天花板间采用快速锁连接，库板系统为气密的，防溅水和可以喷水器清洗。库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库板封边收口，除地板外，所有库板之间采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的长久密封性，防火等级B1级。</p> <p>3、库门采用1900*840双面0.7mm304#不锈钢自动回归平掩全埋门，冷库门装有可由内部打开的安全锁，门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，通过防火测试。</p> <p>4、集成机组，整体设计，系统集成，高效散热结构，9.52mm双排内螺纹管，易于清洁的散热片和过滤网。智能主控板+数字电量表，能全面检测机组运行状态，内置膨胀阀控制、风速调节以及自适应控制算法。内置冷凝二次过冷器，保证高温环境下，可靠高效制冷。采用可变速风冷式冷凝器，100步分级控制，压力控制在±0.5，保证冬季低温和夏季高温可靠运行。采用高低压数字传感器，响应速度快，精度比机械表提高50%。带门开关检测和控制门开关联动控制，门未关报警，规范冷库使用，使用无毒环保型冷媒及冷冻油。</p> <p>5、冷凝器为三排铜管布局，深金色亲水铝片；蒸发器采用304#不锈钢和翅片。</p> <p>6、冷风机 内置智能化霜监测模块 要求有霜化霜 无霜不化 化霜能耗降低50%</p>
	监控	
113	彩色网络枪型摄像机	<p>1、内置GPU芯片，采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，</p> <p>2、可输出≥200万(1920 x 1080)@25fps图像</p> <p>3、内置红外补光灯和暖光灯，红外补光监控距离≥80米，暖光补光监控距离≥30米</p> <p>4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>5、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计</p> <p>6、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能</p> <p>7、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>8、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问</p> <p>9、支持丰富接口，报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，支持512G Micro SD卡</p> <p>10、支持防油污设计，相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸清洗</p> <p>11、支持DC12V/PoE供电方式</p> <p>12、支持IP67防护等级</p>
114	枪机壁挂支架	<p>1、采用铝合金材料设计</p> <p>2、支持水平：0~360°，竖直：-80°~60° 旋转角度范围</p>
115	电源	1、配套相机，12V 2A电源

116	视频核心交换机	<ol style="list-style-type: none">1、24个千兆光口，其中8个复用电口，4个万兆SFP+光口上行；2、支持继电器告警，凤凰端子输出；3、支持三层静态路由，RIP/OSPF动态路由，VRRP虚拟路由；4、工业以太环网支持节点自愈时间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）；5、支持双路220V宽压工业级电源输入6、交换容量：560Gbps；7、包转发率：196Mpps；8、空载功耗：≤10W；9、满载功耗：≤78W；10、工作温度：-40℃~85℃；
-----	---------	---

117	视频监控管理软件	<p>一、系统管理</p> <p>1、基础资源管理</p> <p>(1) 支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(2) 提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；</p> <p>(3) 支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；</p> <p>(4) 支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>(5) 支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(6) 支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；</p> <p>(7) 支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；</p> <p>(8) 支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(9) 提供地图管理配置能力，地图类型包含：二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；</p> <p>(10) 支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；</p> <p>(11) 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；</p> <p>(12) 提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；</p> <p>二、软件功能</p> <p>1、视频管理</p> <p>(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；</p> <p>(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；</p> <p>(3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；</p> <p>(4) 录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；</p> <p>(5) 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；</p> <p>三、含接入药监局的费用</p>
-----	----------	---

118	存储一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1、单颗64位多核高性能处理器，8GB内存； 2、4U机箱，24盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适应管理网口； 4、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 5、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、可支持接入 1536 路前端摄像机；支持同时进行 4096Mbps 视（音）频码流存储、4096Mbps 视（音）频码流转码、4096Mbps 视（音）频码流下载、1200Mbps 视（音）频码流回放；支持不低于 2048Mbps 图片转发，不低于 2048Mbps 图片并发输入，同时不低于 2048Mbps 图片并发输出； 8、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、仅CMR硬盘支持通过IP SAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 10、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 14、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 15、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 16、支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通
119	6T硬盘	<p>单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA</p>
120	平台服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热插拔风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8、认证：CCC、节能 ★9、具备将视频影像上传食药监局监管平台的功能，满足政府相关监管要求。

121	解码器	<ul style="list-style-type: none"> 1、支持2路HDMI信号输入接口 2、支持4路HDMI信号输出接口 3、支持1个3.5mm口音频输出 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 6、支持通过串口控制屏幕开关 7、最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps / 144路D1@30fps同时解码 8、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 9、HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 10、HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率 11、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持市面主流厂家私有协议接入 12、支持预案轮巡 13、支持底色选择 14、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 15、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 16、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 17、加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 18、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 19、支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50 u s。
122	监视电视	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕尺寸75英寸 屏幕比例16:9 色域值130% 分辨率：4K超清 接口数量：1个USB+2个HDMI 屏占比：≥97% 能效等级：一级

123	<p>国标视频对接网关</p>	<p>一：硬件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热插拔风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0, 1, 10 8、认证：CCC、节能 <p>二、软件：</p> <p>基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。</p> <p>支持协议版本：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、GB/T 28181 修改补充文件。 3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 <p>检测报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 <p>支持控制、传输流程和协议接口：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、注册和注销。 2、实时视音频点播。 3、设备控制。 4、网络设备信息查询。 5、设备视音频文件检索。 6、历史视音频的回放和下载。 7、录像回放控制。
-----	-----------------	--

124	后倾式风柜	<p>1、电压：380V 功率：18.5kW</p> <p>2、风量：30980 m³/h风压：1175Pa</p> <p>3、DTC、TAE、TDF前弯系列内胆，风量大，风压高，运行平稳。</p> <p>4、柜体框架与面板拼装设计，外形美观，结构牢固。</p> <p>5、柜体设计有大尺寸检修门，活动锁扣紧固，拆装方便。</p> <p>6、皮带传动方式，可以改变转速调整风机性能参数。</p> <p>★7、产品符合GB/T4208-2017标准防水等级：IPX6。</p> <p>8、配置风机减震支架（风机架采用≥5*5槽钢，阻尼减震4只）</p> <p>9、配置软接驳（烟管连接风机的接口，采用高级风水雨布，具防震、防水、防火效果，减小风机噪音，用法兰盘连接密封固定，根据烟管定制）</p> <p>10、配置风机电源控制线（铜芯电缆线，与风机电源相匹配）</p>
125	新风风柜	<p>1、电压：380V 功率：7.5kW</p> <p>2、风量：22040 m³/h风压：472Pa</p> <p>3、DTC、TAE、TDF前弯系列内胆，风量大，风压高，运行平稳。</p> <p>4、柜体框架与面板拼装设计，外形美观，结构牢固。</p> <p>5、柜体设计有大尺寸检修门，活动锁扣紧固，拆装方便。</p> <p>6、皮带传动方式，可以改变转速调整风机性能参数。</p> <p>7、配置风机减震支架（风机架采用≥5*5槽钢，阻尼减震4只）</p> <p>8、配置软接驳（烟管连接风机的接口，采用高级风水雨布，具防震、防水、防火效果，减小风机噪音，用法兰盘连接密封固定，根据烟管定制）</p> <p>9、配置风机电源控制线（铜芯电缆线，与风机电源相匹配）</p>
126	低空排烟净化器	<p>1、规格（仅作参考）：1140*1685*1280 mm；适配电机电压：220V、功率≤1800W；</p> <p>2、技术参数指标：风量（m³/h）：≥36000；除油烟率达：≥97%；自动调压电源；</p> <p>3、采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽，剩余的小粒径污染物进入二级装置；</p> <p>4、高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附；</p> <p>5、高压静电场有效的降解有害成份，起到消毒、除味作用；</p> <p>6、GB/T 14295-2019《空气过滤器》对设备出口环保指标烟气含水率≤5mg/m³油烟出口排放浓度≤0.1mg/m³，废物产生量≤18%，污染排放浓度≤PM1.5,颗粒物排放0.15mg/m³；要求下对油烟净化器实验室测试数据采样时间≥(10min)油烟净化器100%进口四氯化碳中油烟浓度(mg/l)≤56.86，油烟净化器100%出口四氯化碳中油烟浓度(mg/l)最终≤4.11，实测油烟浓度(mg/m²)≤0.79</p>

127	洗碗机轴流风机	<ol style="list-style-type: none">1. 适配电机电压：380V、功率：$\geq 2.2\text{kW}$。2. 技术参数指标：风量（m^3/h）：23000；转速$\leq 1450\text{r}/\text{min}$；全压（Pa）：3503. 具有高效、防油、防潮、耐高温等特性；叶轮全面升级，采用多翼式铝质叶片，大幅提升风量、风压；4. 电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳；
-----	---------	--